



# Armeringsnet

## Glasfibernet

---

**Anvendelse:** Bruges i forbindelse med isoleringssystemer til facadepuds samt MicroCement.

---

**Egenskaber:** Vandfast  
Frostbestandig  
Alkaliresistent akrylbelagt

---

**Indhold:** Glasfibre, 165 g/m<sup>2</sup>

---

**Udførelse af arbejdet:** Underlaget skal rengøres og være ordentligt forberedt. I forbindelse med opsætningen af armeringsnet på polystyrenplader som har været udsat for langvarig solstråling, skal overfladen slibes.  
Armeringsnettets baner skal overlappe med min 10 cm. Færdig tykkelse på armeringslag bør være 3-5 mm for at opnår fuld styrke og egenskaber.

---

**Mængde i emballagen:** 1m x 50 m / 1 m x 20 m / 1 m x 10 m

---

**General vejledning:** Dette datablad erstatter alle andre versioner.  
Informationerne i dette datablad repræsenterer vores aktuelle viden og den praktiske erfaring. Det er kun generelle oplysninger, og det er ikke producentens ansvar, hvordan arbejde udføres. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med påkrævet teknisk viden og sikkerhedsregler. Man bør undgå kontakt med huden og øjnene. Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, bør de omhyggeligt renses med vand og en læge skal kontaktes. Det anbefales at bruge handsker, briller og andet værn samt beskyttelsesudstyr.